

## EA05A



### 技术参数 TECHNICAL DATA

**检测输入:** 电压 220/380/440 VAC 单相二线 以拨动开关选择

**电源输入:** 电压 100~300VAC 单相二线

**磁场输出:** 电压 240 VAC 输入时最大90 VDC

电流 连续5A 非连续10秒内7A

#### SENSING INPUT

Voltage: 220/380/440VAC, 1 phase 2 wire

#### POWER INPUT

Voltage: 100~300VAC , 1 phase 2 wire

#### MAGNETIC FIELD OUTPUT

voltage:max 90VDC at 240VAC input

Current: continuous 5A, intermittent 7A for 10 seconds

## EA05AF



### 技术参数 TECHNICAL DATA

**检测与电源输入:** 电压 170~250VAC

**磁场输出:** 电压 240 VAC 输入时最大170 VDC

电流 连续5A 非连续10秒内7A

#### SENSING/POWER INPUT

Voltage:170~250VAC

#### MAGNETIC FIELD OUTPUT

voltage:max 170VDC at 240VAC input

Current: continuous 5A

intermittent 7A within 10 seconds

## EA15A-2



### 技术参数 TECHNICAL DATA

**检测输入:** 电压 220/380/440/480 VAC 单相二线 以连接线选择

**电源输入:** 电压 100~300VAC 单相二线

**磁场输出:** 电压 240 VAC 输入时最大90 VDC 电流 连续16A

#### SENSING INPUT

Voltage: 220/380/440/480 VAC

1 phase 2 wire with cross-connection options

#### POWER INPUT

Voltage: 100~300VAC, 1 phase 2 wire

#### MAGNETIC FIELD OUTPUT

voltage:max 90VDC at 240VAC input

Current: continuous 16A