

EA16



技术参数 TECHNICAL DATA

检测输入: 电压 170~480VAC 单相二线 以拨动开关选择

电源输入: 电压 100~300V AC 单相二线

磁场输出: 电压 240 VAC 输入时最大90 VDC电流 连续16A

电流 连续4A/非连续60秒内7A,10秒内9A

SENSING INPUT

Voltage: 170~480VAC, 1 phase 2 wire with toggle switch options

POWER INPUT

Voltage: 100~300VAC, 1 phase 2 wire

MAGNETIC FIELD OUTPUT

voltage: max 90VDC at 240VAC input

Current: continuous 16A

EA08/EA125-8



技术参数 TECHNICAL DATA

检测输入: 电压 95~480VAC

电源输入: 电压 40~150VAC 三相

磁场输出: 电压220VAC 输入时最大150VDC

电流 连续8A 非连续10秒内12A

SENSING INPUT

Voltage: 95~480VAC

POWER INPUT

Voltage: 40~150VAC, 3 phase

MAGNETIC FIELD OUTPUT

voltage: max 150VDC at 200VAC input

Current: continuous 8A,max 12A in seconds

EA440-T



技术参数 TECHNICAL DATA

检测输入: 电压 95~480VAC

电源输入: 电压 100~264VAC 单相

磁场输出: 电压 207VAC 输入时最大90VDC

电流 连续4A 非连续10秒内10A

SENSING INPUT

Voltage: 95~480VAC

POWER INPUT

Voltage: 100~264VAC, 1 phase

MAGNETIC FIELD OUTPUT

voltage: max 90VDC at 207VAC input

Current: continuous 4A,intermittent 10A for 10 seconds