

UVR6



技术参数 TECHNICAL DATA

检测输入：端子 1、2、3、4、5、6可串接成Y或 Δ 接法

电压 220~480VAC 单相/三相 50/60 Hz

电源输入：电压 50~280VAC (1, 2), 50/60 Hz

磁场输出：电压 220VAC 输入时最大63VDC 电流 连续6A

SENSING INPUT

Voltage: "Terminal 1、2、3、4、5、6 Can be connected to Y or Δ 220~480VAC single phase / three phase 50/60 Hz"

POWER INPUT

Voltage: 50~280VAC (1,2) ,50/60 Hz

MAGNETIC FIELD OUTPUT

voltage: max 63VDC 220VAC input

Current: Continuous 6A Max

Intermittent 7A for 10 seconds

SR7-2G



技术参数 TECHNICAL DATA

检测输入：80~350VAC 单相二线

电源输入：电压 50-270VAC 单相二线, 频率 50/60 Hz

磁场输出：电压 220 VAC 输入时最大63 VDC 电流 连续6A

SENSING INPUT

Voltage: 80~350VAC ,1 phase 2 wire

POWER INPUT

Voltage: 50~270VAC ,Frequency 50/60 Hz

MAGNETIC FIELD OUTPUT

voltage: max 63VDC 220VAC input

Current: Continuous 6A Max

Intermittent 7A for 10 seconds

麦科特系列-发电机自动电压调节器(AVR)

MEGATON AUTOMATIC VOLTAGE REGULATORS FOR GENERATORS



MAVC6305F/6307F



SMAVC6305FA/6307FA